



Vormontagegestutzen
CJ



Zöllig

Bestellnummer	Rohr AD	
	Zoll	mm
CJ - 1	1/16	1,58
CJ - 2	1/8	3,17
CJ - 3	3/16	4,76
CJ - 4	1/4	6,35
CJ - 5	5/16	7,93
CJ - 6	3/8	9,52
CJ - 8	1/2	12,70
CJ - 10	5/8	15,87
CJ - 12	3/4	19,05
CJ - 14	7/8	22,22
CJ - 16	1	25,40

Metrisch

Bestellnummer	Rohr AD
CN - 2M	2
CJ - 3M	3
CJ - 4M	4
CJ - 6M	6
CJ - 8M	8
CJ - 10M	10
CJ - 12M	12
CJ - 15M	15
CJ - 16M	16
CJ - 18M	18
CJ - 20M	20
CJ - 22M	22
CJ - 25M	25

- Bei der Montage von Hy-Lok Klemmringverschraubungen auf engem Raum ist der Hy-Lok Vormontagegestutzen ein nützliches Zubehörteil.

T-Stück Halteschlüssel
CTW



Mehrfachgröße

Bestellnummer	Größe < T- oder Kreuzstück >
CTW-4	1/4 Zoll und 6mm
CTW-6	5/16 und 3/8 Zoll und 8mm
CTW-8	1/2 Zoll and 12mm

- Der Schlüssel mit T-Griff ist eine gute Stütze bei der Montage von Hy-Lok T-Stücken und Kreuzstücken.

Rohrentgrater
CTDT



Bestellnummer	Größe
CTDT	Innen- und Außendurchmesser von 3/16 bis 1 1/2Zoll 4 bis 38mm Rohren

- Werden Rohre aus Edelstahl, Stahl und harten Legierungen mit dem Rohrschneider oder einer Rohrsäge geschnitten, werden die Rohrenden mit Hy-Lok Werkzeugen entgratet.

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.