


# Hy-Lok Klemmringverschraubungen

Verschraubung, T-Form

**CTA**



## Verbindung zölliger Rohre

Bestellnummer	Rohr AD D		d min.	Schlüsselweite				A	B	ℓ	L
	Zoll	mm		h		H					
				Zoll	mm	Zoll	mm				
CTA · 1	1/16	1,58	1,27	3/8	9,52	5/16	7,93	8,63	10,92	14,00	17,88
CTA · 2	1/8	3,17	2,28	3/8	9,52	7/16	11,11	12,70	15,24	15,74	22,35
CTA · 3	3/16	4,76	3,04	1/2	12,70	1/2	12,70	13,71	16,00	17,78	24,38
CTA · 4	1/4	6,35	4,82	1/2	12,70	9/16	14,28	15,24	17,78	19,55	26,92
CTA · 5	5/16	7,93	6,35	9/16	14,28	5/8	15,87	16,25	18,54	21,33	28,70
CTA · 6	3/8	9,52	7,11	5/8	15,87	11/16	17,46	16,76	19,30	23,11	30,48
CTA · 8	1/2	12,70	10,41	13/16	20,63	7/8	22,22	22,86	21,84	25,90	36,06
CTA · 10	5/8	15,87	12,70	15/16	23,80	1	25,40	24,38	21,84	28,70	38,80
CTA · 12	3/4	19,05	15,74	1-1/16	26,98	1-1/8	28,57	24,38	21,84	29,71	39,87
CTA · 14	7/8	22,22	18,28	1-3/16	30,00	1-1/4	31,75	25,90	21,84	34,54	44,70
CTA · 16	1	25,40	22,35	1-3/8	34,92	1-1/2	38,10	31,24	26,41	36,83	49,02
CTA · 20	1-1/4	31,75	27,68	1-11/16	42,86	1-7/8	47,62	41,14	38,86	44,50	66,54
CTA · 24	1-1/2	38,10	34,03	2	50,80	2-1/4	57,15	50,03	45,21	50,80	77,97
CTA · 32	2	50,80	45,97	2-3/4	69,85	3	76,20	67,56	62,73	69,80	107,18

## Verbindung metrischer Rohre

Bestellnummer	Rohr AD D	d min.	Schlüsselweite		A	B	ℓ	L
			h	H				
CTA · 2M	2	1,7	9,5	12	12,9	15,3	15,7	22,3
CTA · 3M	3	2,4	9,5	12	12,9	15,3	15,7	22,3
CTA · 4M	4	2,4	12,7	12	13,7	16,1	18,8	25,4
CTA · 6M	6	4,8	12,7	14	15,3	17,7	19,6	27,0
CTA · 8M	8	6,3	14,3	16	16,2	18,6	21,3	28,8
CTA · 10M	10	7,9	17,5	19	17,2	19,5	23,9	31,5
CTA · 12M	12	9,5	20,6	22	22,8	22,0	25,9	36,0
CTA · 15M	15	11,9	23,8	25	24,4	22,0	28,7	38,8
CTA · 16M	16	12,7	23,8	25	24,4	22,0	28,7	38,8
CTA · 18M	18	15,1	27,0	30	24,4	22,0	29,7	39,8
CTA · 20M	20	15,9	30,0	32	26,0	22,0	34,5	42,6
CTA · 22M	22	18,3	30,0	32	26,0	22,0	34,5	42,6
CTA · 25M	25	21,8	34,9	38	31,3	26,5	36,8	49,1
CTA · 28M	28	21,8	41,0	46	36,6	36,6	43,2	64,0
CTA · 32M	32	28,6	46,0	50	42,0	41,6	49,3	72,3
CTA · 38M	38	33,7	55,0	60	49,4	47,9	56,4	84,0
CTA · 42M	42	36,0	55,0	65	55,1	53,6	58,0	89,1

\* Reduzierende T-Stücke sind auf Anfrage verfügbar.

Alle Maße in Millimetern, sofern nicht anders angegeben. Maße nur zur Information, Änderungen vorbehalten.